上海科懇検験服務有限公司 Shanghai Kakon Inspection & Testing Services Co.,Ltd. ADD: 上海虹许路408号(虹欣大厦2F) TEL: 021-64061138 FAX: 021-64061158



条形码 Bar Code バーコード

Ma . **SH**—

試験依頼契約書

依 赖 者								证明书	纳入者记	λ	10.011				
公	公司名 ①便于通知试验结果。 試験結果をお知らせするために必要です。							③便于贵公司向日本的客户提供报告书。 貴社への発注者が日本での納入先に提出するのに必要です。							
所在地 TEL: FAX:							付款公司名 及 担任者名 公司代码 ④便于科恳确认付款公司。 科懇がどこへ試験料を請求するかを確認する ために必要です。								
担当者名							TEL: FAX:								
品名	面料:	依赖书的样品的同一性			款号/品番:	番:				点	面料:				
	制品:	試験報告書が本依頼品である ことを明確にするために必要です。				纤维组成:	※请记入预定比例 確認出来る範囲で記入して]				て下さい	数 3 い			
			试验项目		选择栏							请打〇)确认		
染色坚牢度	耐光色	上 年度	度 JIS L 0842 (碳弧) 3级 4				纳入先						Taket district		
	洗涤色	上	JIS L 0844			.2 法	1 '''	,, •,, •					面料 • 制		
	汗渍色		JIS L 0848		酸性 碱性		=		5 周何基准进行测试						
						**	一足	适 用	どの基準を適用						
	摩擦色	~	JIS L 0849	1711				准		るかを知		必	必须项目•指定项		
	干洗色牢度		JIS L 0860	四氯乙	烯 石	ī油系	-	х (р.	必要です						
	耐水色牢度 JIS L 0846						部门				MD名				
	盐素处理水 JIS L 0884 10ppm 2			om 20)ppm	项目 品牌名									
			大丸法		:前 洗	·涤后									
	<u> </u>		JIS L 0854		121 13 V 1217/H		一 希望		试验完成日		月	日		日	
	バー 汗・耐光色牢度		JIS L 0888 /	ATTC注 耐油	£.l/4-		\v. \ -1	17/2.11		** 	= _	ΔĦΑ			
	4 "	儿已午及	JIS L 0000 /	ATTO/A B	酸性碱	1生	.VH	※ 请 标(絵		有・无	※ 如果是 (初回SH-	円顶	一	`	
	/m . n =	S 25 3 3 5	110 1 4000			<i>U</i> I	147) (MZ-	(X/N)		(力) 回る!!					
规格	组成百分比 JIS L 1030 纤维鉴别 成分				辽 分%										
•	甲醛含量 JIS L 1041 A-Ao 婴幼儿 μg/g 其					/g 其他									
安全	pH值 JIS L 1096														
全															
物性		-Lo 344-3-1-	水洗法 JIS L 1096 103·104·10			·106法	1	必用な事項を書いてください							
	寸 法	小犹法		烘	· 吊·	平	必用な事項を書いてください								
	变	整烫法	JIS L 1096	H-1	· H-2 ·	H-3									
	化	浸泡法	JIS L 1096	C	法 Di	去									
	率	干洗法	JIS L 1096	J-1	1法 J-2	2法	1								
	引张强	度•伸长率	JIS L 1096												
	引 裂强度						1								
	破裂强度 JIS L 1096					1									
	缝目滑脱抵抗力 JIS L 1096 B法 49.0 N 11				7 7 N	1									
							-								
	浙起球 JIS L 1076 (I.C.I) 5小时 10小时 ③如果选择了第5项的内容,此项可不填写。但是 ,					ניווי ניי	\		- //A 	→ 、	<i>□ 1</i> + + + + + + 1				
	图如果选择了第5坝的内容,此项可不填写。但是, 作特殊项目试验的需填写此项内容						※若有洗标(絵表示),请与依赖附上。								
	⑤に基準名が記入されていれば⑧は記入不要。						※若送检的为面料,请在品名处注明相关制品名称。								
	但し、特定項目をご依頼される場合は記入して 下さい。						预	定日	报告丰	添有	一次		二次	交付	
-74	吸水速干性						1	(6)请	根据贵公	計的要	找进行选择 。				
	抗紫外线性(UVカット)						1				質について	お選	び下さ	(1)	
												- N	<u>. </u>	• • •	
制品检	外观检查						请	色牢度试验贴样		詳 要•不					
	אנויטעי ו י	· -		400.40	22 404 425	106ÿ±	打○确						托行为的有效性,		
	耐洗涤	性	JIS L 0217	103·104·10 烘·吊	· 吊·	平		试验后试料返		巫 要•不	1代釈した	る こことを確認する (ンが必要です。			
査	耐干洗	性	商业干洗 四氯			2烯·石油		和人	试料返还	⊞₋∓	-	ノか少安じす。			
	重复耐	洗涤性	生 (法			回)	认	观示"	风쒸赵处	要•不	公司!	印章•签名•日期			